

VOPSEA MAGNETICĂ PENTRU PEREȚI/TABLĂ



TIP
LINE

DECORATIVĂ
EFFECT

DESCRIERE

Vopsea acrilică pe bază de apă, cu o textură ușor granulată, care permite magneților să se fixeze pe pereți, mobilier și metale neferoase, oferind posibilitatea de a aplica finisaje în orice culoare cu vopsele pe bază de apă. Permite utilizarea pereților obișnuiți pentru atașarea notițelor, anunțurilor, listelor sau a magneților decorativi, fără a fi nevoie de găuri sau pioane.

UTILIZARE

Interior
Mortare pe bază de ciment
Beton
Tencuială
Lemn după grunduire

PROPRIETĂȚI

Nu îngălbeneste
Aplicare optimă
Permite permeabilitatea la vaporii de apă
Non-toxic
Nu propagă flacăra
Finisaj mat, ușor texturat
Revopsibil cu vopsele pe bază de apă sau emailuri sintetice
Nu provoacă interferențe pentru computere sau valve chirurgicale
Strat final după 24 de ore (produse pe bază de apă), 48-72 de ore (produse pe bază de solvent)

INFORMAȚII TEHNICE

Referință culoare	MONTO EFECT MAGNETIC
Finisaj	Texturat
Greutate specifică	2,57± 0,05 kg/l
Vâscozitate	105 +/- 10 PO
Solide în volum	48± 1
Solide în greutate	80± 1
VOC	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010):12,98 g/l
Randament aproximativ pe strat	2-3 m ² /L

Uscare la atingere	(20°C HR: 60%): 1-2h
Uscare pentru revopsire	(20°C HR: 60%): 2-4h
Culori	Grey

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Mortar de ciment: Așteptați până când este complet întărit (minimum 30 de zile). Utilizați un jet abraziv pentru a îndepărta eventualele eflorescențe de pe bază și neutralizați suprafețele alcaline. Șlefuiți suprafețele foarte lucioase pentru a deschide structura mortarului. Folosiți un fixativ adecvat pentru a stabiliza bazele sfărâmicioase (Emulsie Fixativă sau Fijamont). Îndepărtați orice produse străine și/sau reziduuri de pe bază. Acoperiți găurile din bază folosind un chit adecvat. Tencuială: Așteptați până când este bine uscată (max. 20% umiditate) și întărită. Îndepărtați orice produse străine și/sau reziduuri de pe bază. Înlăturați eventualele eflorescențe. Folosiți un grund de etanșare adecvat pentru a regla absorbția suprafeței. Șlefuiți suprafețele foarte lucioase pentru a deschide structura mortarului. Utilizați un fixativ adecvat pentru a stabiliza bazele sfărâmicioase sau pulverulente. Folosiți un fixativ adecvat pentru a stabiliza bazele sfărâmicioase (Emulsie Fixativă sau Fijamont). Acoperiți găurile din bază folosind un chit adecvat (în gama PREGĂTIREA BAZELOR, consultați liniile corespunzătoare pentru gleturi și umpluturi pregătite pentru a face o alegere potrivită). Tratați suprafețele cu mucegai folosind fungicidul Montolimp.

VOPSEA MAGNETICĂ PENTRU PEREȚI/TABLĂ



Metale ușoare, metale galvanizate, PVC: Grunduiți cu Ecoprimer sau Montoprimer (consultați fișa tehnică).

Lemn: Grunduiți cu Ecoprimer sau Montoprimer (consultați fișa tehnică).

Restaurare și întreținere

Îndepărtați complet orice strat de vopsea veche decojită.

Mătuiți suprafețele lucioase pentru a asigura o bună aderență.

Pe suprafețele deja vopsite, verificați soliditatea și aderența stratului de vopsea existent, precum și compatibilitatea acestuia pentru a evita eventualele incompatibilități. Îndepărtați praful și murdăria înainte de revopsire.

Acoperiți găurile din bază cu glet adecvat (Plasmont, consultați fișa tehnică).

Pereții afectați de mușcări trebuie tratați în prealabil cu un fungicid (Montolimp).

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

Amestecați bine produsul până când este omogenizat complet.

Aplicați pe suprafețe curate, uscate și aflate în stare bună. Produsul este gata de utilizare, dar poate fi diluat cu până la 10% apă.

Aplicați un minimum de 2 straturi și un maximum de 5 straturi (cu cât numărul de straturi este mai mare, cu atât efectul magnetic va fi mai puternic).

Finalizați cu unul sau mai multe straturi de vopsea plastică MONTÓ sau email sintetic precum Montosintetic sau Luxatin.

Dacă este necesară o suprafață netedă, șlefuiți înainte de aplicarea finisajului cu hârtie abrazivă nr. 320.

Se recomandă utilizarea unui trafalet anti-picurare pentru aplicare.

Verificați efectul magnetic dorit înainte de aplicarea stratului final.

Diluant și curățare

Apă

Mod de utilizare

Diluție aproximativă în

Trafalet anti-picurare

utilizare

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	Finisaj
Metal			
MAX	Grund pentru metale	Expresa Magnetic Efect Imán	Vopsea plastică sau emailuri
STD	Grund pentru metale	Expresa Magnetic Efect Imán	Vopsea plastică sau emailuri
Wood			
MAX	Sigilant pentru lemn	Expresa Magnetic Efect Imán	Vopsea plastică sau emailuri
STD	Sigilant pentru lemn	Expresa Magnetic Efect Imán	Vopsea plastică sau emailuri
Project			
MAX	Fixativ pentru suporturi de construcție	Expresa Magnetic Efect Imán	Vopsea plastică sau emailuri
STD	Fixativ pentru suporturi de construcție	Expresa Magnetic Efect Imán	Vopsea plastică sau emailuri

SIGURANȚĂ

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. Nu aruncați în canale. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

VOPSEA MAGNETICĂ PENTRU PEREȚI/TABLĂ



NOTĂ

Durata maximă recomandată de depozitare
24 luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi între 5°C și 35°C.
Informații suplimentare
Informațiile furnizate se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe teste de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice.
Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere exactă pentru fiecare tip și stare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută a rezultatelor în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.75 L